



Point AccÃ©s Nanostation M5

Description

Description du produit

Point d'accÃ©s NanoStation M5 AirMax avec antenne intÃ©grÃ©e

Point d'accÃ©s extÃ©rieur 5GHz N (MIMO) avec antenne intÃ©grÃ©e.

Ubiquiti propose lÃ un des aboutissements de son savoir-faire avec ce point d'accÃ©s toujours trÃ©s polyvalent (Ã l'Ã©chelle de sa grande soeur la Nanostation5) qui intÃ©gre la technologie AirMAX. Celle-ci permet d'obtenir des dÃ©bit de donnÃ©es jusqu'Ã 150Mbps LAN! L'antenne intÃ©grÃ©e Ã double polarisation bÃ©nÃ©ficie d'un nouveau design qui porte son gain Ã 16dBi. La NanostationM5 intÃ©gre Ã©galement un second port Ethernet avec possibilitÃ© d'activer l'alimentation PoE via l'interface d'administration.

Principales caractÃ©ristiques:

- RÃ©seau sans fil haut dÃ©bit 802.11n
- Puissance de sortie jusqu'Ã 27 dBm +/-2dB
- SensibilitÃ© en rÃ©ception -96 dBm +/-2dB
- Antenne panneau jusqu'Ã 16 dBi Ã double polarisation intÃ©grÃ©e (angle H/V 43Â°/41Â°)
- FrÃ©quences : 4.9-5.9 GHz
- Technologie AAP (Adaptive Antenna Polarity), choix automatique de la polarisation de l'antenne
- TempÃ©rature de fonctionnement extrÃªme de -30Â° Ã +80Â°
- Plate-forme ouverte compatible avec d'autres firmwares (ex. OpenWRT, DDWRT)
- Watchdog soft et hard : redÃ©marre automatiquement en cas de dysfonctionnement interne (ex. plantage aprÃ©s orage)
- FacilitÃ© d'installation grÃ¢ce Ã son alimentation PoE passif 24V , 0.5A (inclue)
- SÃ©curitÃ© sans fil optimale grÃ¢ce au cryptage WPA et WPA2

- Chipset Atheros MIPS 24KC, 400MHz, 32Mo SDRAM, 8Mo Flash
- Modes WiFi : Point d'accès, Client, Point d'accès + WDS, Client + WDS
- Modes réseaux : Routeur, NAT, Client PPPoE, QoS, Serveur DHCP
- Gestion de la bande passante (limitation en up et en down)
- Indication du niveau de réception avec des diodes
- Consommation max : 8W
- Dimensions 29.4 cm x 8 cm x 3cm
- Masse : 0,4 kg (hors accessoires)

date création

23 novembre 2018

Auteur

ikasougou

default watermark