



Onduleur Back-UPS APC 650 VA, 230 V

Description

BX650LI Caractéristiques

Onduleur Back-UPS APC 650 VA, 230 V, AVR, prises CEI
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: Guide d'installation

- **Régulation automatique de la tension**

Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement

Assure la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Disponibilité

Autotest automatique

L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Notification de défaillance de batterie

Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive

Gestion intelligente des batteries

Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions

Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crâtes.

Prises de surtension uniquement

Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crâtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité

Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Affichage du voyant d'état

Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Alarmes sonores

Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Distribution des produits

Antilles Néerlandaises, Burkina Faso, Benin, Bolivie, Botswana, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, République Tchèque, Dominique, Algérie, Gabon, Guyane française, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guyana, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Lesotho, Maroc, Madagascar, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Pérou, Pakistan, Paraguay, Russie, Slovaquie, Sénégal, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, XF, Zambie, Zimbabwe

Caractéristiques techniques

Imprimer les spécifications techniques

Télécharger

Sortie

Capacité de puissance de sortie

325Watts / 650VA

Puissance configurable max. (Watts)

325Watts / 650VA

Tension nominale de sortie

230V

Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)

50/60 Hz +/-1 Hz

Technologie

Line interactive

Type de forme d'onde

Sinusoidal de précision

Connexions de sortie

(4) IEC 320 C13 (Batteries de secours)

Temps de transfert

4ms typical : 8ms maximum

Entrée

Tension d'Entrée Nominale

230V

Fréquence d'entrée

50 Hz

Type de connexion en entrée

IEC-320 C14

Longueur du cordon

1.22mètres

Plage de tension d'entrée pour branchement secteur

180 à 270V

Nombre de cordons d'alimentation

1

Intensité maximale du courant d'entrée

5.0A

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie

Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche

Batteries pré-installées

1

Temps de recharge typique

4heure(s)

Autonomie de la batterie attendue (années)

3 à 5

Efficacité

Vue graphique Efficacité

Communication et gestion

Panneau de contrôle

Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie

Alarme audible

Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité

160Joules

Filtrage

Physique

Hauteur max.

142mm, 14.2cm

Largeur max.

101mm, 10.1cm

Profondeur max.

300mm, 30.0cm

Poids net

4.2kg

Poids avec emballage

4.58kg

Hauteur de transport

223mm, 22.3cm

Largeur de transport

143mm, 14.3cm

Profondeur de transport

347mm, 34.7cm

Couleur

Black

Unités carton principal

4.0

Poids carton principal

18.5

de couches par palette

4.0

d'unités par couche par palette

20.0

Poids de la palette

892.87lbs.

Nbre d'unités par palette

80.0

Codes SCC

1073130431819 1

default watermark

Environnemental

Température de fonctionnement

0 à 40 °C

Humidité relative en fonctionnement

0 à 95 %

Altitude en fonctionnement

0-600mètres

Température de stockage

-20 à 50 °C

Humidité relative de stockage

0 à 95 %

Altitude de stockage

0-4500mètres

Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil

40.0dBA

Conformité

Approbation

CE, EAC, RCM

Garantie standard

2 années réparation ou remplacement (batterie exclue) et 1 an pour la batterie

Offre durable Etat

RoHS

Conforme

REACH

REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

date création

28 février 2019

Auteur

ikasougou