



TVS APACHE 200

Description

MOTEUR

Type : Si, 4-Stroke, refroidi à l'huile : Capacité du moteur 197.75 cm³ Arrangement de cylindre : Seul
Puissance maximale : 20.05 PS @ 8500 rpm / 15.09 KW @ 8500 rpm CARB 21.0 PS @ 8500 rpm / 15.46 kw @ 8500 rpm EFI Couple maximal 18.1 NM @ 7000 rpm Allumage x course

66 mm x 57.8 mm Taux de compression 9.7 :1 Carburateur Keihin CV Injection de carburant Bosch-boucle fermée Rapport alésage/course 1.14 Valve par cylindre 4 vannes Commencer Démarrage électrique Allumage Idi-allumage numérique double mode-CARB Système d'allumage mappé-EFI Rapport puissance/poids 101.9 KW/ton CARB 104.1 KW/ton EFI Filtre à air Filtre de papier Système de refroidissement Oil Cooler avec Ram Air Assist Silencieux Twin pipe et Twin Barrel Design Embrayage Wet multi plate-6 Design plaque Vitesse maximum 127 km/h CARB & 129 km/h EFI Boîte de vitesse 5 Speed Gear Box Puissance de crête 20.5 PS @ 8500 rpm CARB 21.0 PS @ 8500 rpm EFI Couple de crête 18.1 Nm @ 7000 rpm

ACCÉLÉRATION

0-2sec (speed in kmph) 38 kmph 0-60kmph (temps en sec) 3.95 s CARB 3.9 s EFI 0-100kmph (temps en sec) 12 s

CHÂSSIS, SUSPENSION ET ÉLECTRIQUE

Suspension arrière Mono tube-mono-amortisseur Cadre Double berceau Split synchrone cadre rigide Suspension avant Mono tube-monoamortisseur Batterie 12V, 9Ah Projecteur

ampoule de 60/55W, H4 avec toute la journée sur la lampe de position de LED Feu arrière LED 2.5 W

ROUE, PNEU ET FREIN

Taille de jante (Avant) 1.85" Taille de jante (arrière) 3.50" Taille de pneu (avant) 90/90-17" Tubeless Taille de pneu (arrière) 130/70-17" Tubeless Avant Disque (type de poutale de 270 mm)

Arrière Disque (type de poutale de 240 mm) Liquide de frein DOT 3 / DOT 4 ABS ABS bi-canal avec contrôle RLP

DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

Hauteur 1105 mm Longueur 2050 mm Largeur 790 mm Empattement 1353 mm Garde au sol 180 mm
Hauteur de selle 800 mm Poids de trottoir 148 kg ?? CARB 148.5 kg ?? EFI Poids sec 140 kg Plein 12 L Réserve 2.5 L

date création

14 décembre 2022

Auteur

ikasougou

default watermark