



ROCKZ 125

Description

MOTEUR ET TRANSMISSION

Type : Cylindre 4 temps uniques Refroidissement par air Alésage x Temp 57x48.8mm Cylindrée

124.5cc Taux de compression 13:1 Système de lubrification à sec Kick Start
Puissance maximum 10.5hp @7500trpm Couple maximum 1.5kgm @5500tpm







DIMENSIONS

Longueur totale 1940mm Largeur hors tout (guidon) 665mm Hauteur hors tout (avec miroir) 1078mm Hauteur de selle 767mm Distance avec le sol 150mm Viscosité de l'huile 17 Volant 1260mm Masse sèche 107kg Charge utile 130kg



TRANSMISSION

Embrayage Embrayage centrifuge – auto, auto avec chevauchement manuel (CW) embrayage centrifuge – auto (SW) Transmission Pise constante – Boite de vitesses à 4 temps



ELECTRIQUE

Système de démarrage CDI électronique Type de batterie 12v 4Ah MF étanche Générateur Magnéto

CA 90W



CHÂSSIS

Type de cardan Type underbone

FREIN AVANT ET ARRIERE

Basique

Tambour avt:110mm Tambour arr.:110mm dia Plus Disque avant :220mm Tambour arrière:110mm dia



PNEU

Avant 2.5x17 pouces Arrière 2.75x17 pouces



SUSPENSION

Avant Amortisseurs Téléscopiques Arrière Bras oscillant avec triple notés, Trois étape réglable, Gaz amortisseurs remplis de Boîtes de rangement de tubes mono (CW)



CAPACITES

Réservoir à essence 4 litres Huile moteur 1000ml Révision 1200ml Fourchette avant huile 55 ml





date créée
2022/11/05
Auteur
ikasougou

default watermark