



TVS HLX 150 5V

Description

MOTEUR ET TRANSMISSION

Type 4 impacts. OHC refroidi à l'air CC 124.8 cc Maximum d'énergie 7.36 kW (10 bhp) @ 7500 rpm Couple maximal 9.8 Nm @ 6000 rpm

Bore et AVC 54.5 x 53.5 mm Compression de ratio 9.2:1 Transmission Maille constante à 4 vitesses



ÉLECTRICITÉ

Lampe frontale 12 V, 35/35 W Queue / feu de freinage 12 V, 21/5 W Indicateurs 12 V, 10/10 W Système de mise à feu CDI numérique A / C



CHÂSSIS ET SUSPENSION

Suspension avant Fourche télescopique hydraulique (course de 110 millimètres) Suspension arrière Avec 5 niveaux de choc réglable (course de 79 mm)



FREINS ET ROUE

Pneu avant 2.75 x 17 Pneu arrière 3.00 x 17 Tambour de frein avant 130 MM DIA Tambour de frein arrière 110 MM DIA

DIMENSION ET POIDS

Empattement 1250 MM Masse sèche 106 KG

CAPACITÉS

Capacité du réservoir de carburant 16 / 2.5 Liters réserve 2 Liters



date créée
2024/12/16
Auteur
ikasougou

default watermark